

Hochschrank für Kühl- oder Wärmegeräte



Der Hochschrank besteht im oberen Teil aus einer Flügeltür, die Türöffnung kann wahlweise nach rechts oder links eingesetzt werden. Im mittleren Teil befindet sich das optional verschließbare Kühl- oder Wärmegerät. Zwei Schubladen mit je 290 mm Höhe sind direkt unter dem Kühl- oder Wärmegerät angebracht. Höhenverstellbare Sockelfüße mit umlaufendem

Sockel und Türbänder aus stabilen Rollenbändern mit einem Türöffnungswinkel von 160° machen den Schrank stabil und flexibel. Grundsätzlich stehen Ausführungen in pulverbeschichtetem Stahlblech oder Edelstahl geschliffen/pulverbeschichtet zur Auswahl.

Aufbau

Abmessungen (ISO-Modul)	Kühlgeräte	Wärmegeräte
Breite x Tiefe	600 x 680 mm	460 x 680 mm 660 x 680 mm 660 x 480 mm
Höhe	2100 mm	
Korpus Rückwand	pulverbeschichtet geschliffen	
Einelegeböden	pulverbeschichtet geschliffen	
Sockel	pulverbeschichtet geschliffen	
Türen	pulverbeschichtet geschliffen	
Bügelgriff	Edelstahl	
Schließsystem	Drehstangenschloss	
Flachband	3D-Verstellung	
Schubladen	pulverbeschichtet	

Sonderausstattung

Kühlgerät	BL-100 MED-70 MED-85 MED-95 MED-100
Wärmegerät	INP200