

## Metallkassettendecke Standard



Die Deckenkassetten sind auf das Achsrastermaß der Wandsysteme und der Deckeneinbauten abgestimmt und einzeln revisionierbar. Anschluss- und Passkassetten ergänzen die übrigen Flächen. Die Deckenkassetten bestehen aus verzinktem, in weiß beschichtetem Stahlblech (ähnlich RAL 9016). Die Unterkonstruktion besteht aus einem Verbund von Trag- und Querprofilen.

Die Standardkassetten sind vierseitig gekantet, die Wandanschlusskassetten je zwei- oder dreiseitig. Die Deckenkassetten werden durch das Tragprofil im Klemmsystem gehalten. Das Deckensystem von HT gewährleistet einen schnellen Zugang zu bauseitigen Installationen wie Klimatechnik, medizinischen Gasen und Elektrik.

### Abmessungen

Modulmaß (L x B)	max. 1550   1250 x 625 mm
Klemmseiten	40 mm aufgekantet
Abhängehöhe	ca. 200 - 1500 mm von der Rohdecke

### Deckenkassetten

Material	0,8 mm verzinkter Stahl DX52D + ZM (Wkst.-Nr. 1.0350)
Oberfläche	weiß vorbeschichtet 150µm ähnlich RAL 9016
Klemmseiten	Standardkassetten vierseitig aufgekantet   Wandanschlusskassetten zwei- u. dreiseitig aufgekantet

### Deckenaufhängung

Unterkonstruktion	Trag- und Querprofile aus 0,5 mm verzinktem Stahlblech
Noniushänger	höhenverstellbar

