

Metallkassettendecke versiegelt



Die Deckenkassetten sind auf das Achsrastermaß der Wandsysteme und der Deckeneinbauten abgestimmt und einzeln revisionierbar. Anschluss- und Passkassetten ergänzen die übrigen Flächen. Die Deckenkassetten bestehen aus verzinktem, in weiß beschichtetem Stahlblech (ähnlich RAL 9016). Die Unterkonstruktion besteht aus einem Verbund von Trag- und Querprofilen.

Die Standardkassetten sind vierseitig gekantet, die Wandanschlusskassetten je zwei- oder dreiseitig. Die Deckenkassetten werden durch das Tragprofil im Klemmsystem gehalten. Das Deckensystem von HT gewährleistet einen schnellen Zugang zu bauseitigen Installationen wie Klimatechnik, medizinischen Gasen und Elektrik.

Abmessungen

Modulmaß (L x B)	max. 1550 1250 x 625 mm
Klemmseiten	40 mm aufgekantet
Abhängehöhe	ca. 200 - 1500 mm von der Rohdecke

Deckenkassetten

Material	1 mm verzinkter Stahl DX52D + ZM (Wkst.-Nr. 1.0350)
Oberfläche	weiß vorbeschichtet 150µm ähnlich RAL 9016
Versiegelung	Reinraumsilikon zur Abdichtung zwischen den Deckenkassetten mit vollständigem Schutz gegen Eindringen von Staub

Deckenaufhängung

Unterkonstruktion	Trag- und Querprofile aus 0,5 mm verzinktem Stahlblech
Noniushänger	höhenverstellbar

