

Leuchtsysteme - Flurleuchte - LED-Paneel

Mit unseren Deckenbeleuchtungssystemen erfüllen wir die spezifischen Anforderungen unserer Kunden. HT Leuchtsysteme bilden die optimale Ergänzung zum modularen Wand und Deckensystem und werden bündig in das Deckensystem inte-

griert. Ultraflache Bauweise bestehend aus einem LED-Paneel mit umlaufendem Rahmen (Farbe Silber). Homogenes LED-Licht in opaler Optik. Installation am Deckenpaneel mit komfortablen Magnetverschlüssen, inklusive Sicherungsschnur.

Technische Daten

Abmessungen in mm	225 x 225 x 25	595 x 595 x 32	620 x 620 x 8	1195 x 295 x 8
Leistung (bei 700 mA)	18 W	27 W	40 W	40 W
Lichtstrom (bei 700 mA)	1580 lm	4000 lm	3900 lm	3900 lm
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K	4000 K	3000 K / 4000 K / 5700 K	3000 K / 4000 K / 5700 K
Farbwiedergabeindex	> 80	> 82	> 92	> 92

Aufbau

LED-Panel	homogenes LED-Licht in opaler Optik
Rahmen	standard: Farbe silber optional: Farbe in weiß ähnlich RAL 9016 (nur bei Mindestbestellmenge 50 Stk.)
LED-Netzteil CC 950 mA 38 W	Eingangsspannung 220 - 240 V AC Ausgangsspannung 33 - 40 V DC
Installation	Am Deckenpaneel mit Magnetverschluss und Sicherungsschnur

Sonderausstattung

LED-Netzteil CC 1050 mA 40W	3 step Stufendimmung Ausgangsspannung 19 - 38 V DC
--------------------------------	--