

Unterkonstruktion Doppelständerwerk



Das Doppelständerwerk wird als nichttragendes Trennsystem montiert. Dieses System wird für Wände mit mehr als 250 mm Fertigwandstärke verwendet. Der Aufbau erfolgt mittels senkrechter C-Profilstützen, die im Rasterabstand nach Grundrissplan mit den Bodenschienen verschraubt werden. Die Standardhöhe beträgt ca. 4 m, der Rasterabstand bis zu 1,25 m. Der Anschluss an die Rohdecke ist gleitend ausgeführt und

nimmt eine Deckendurchbiegung von ca. 2 cm auf. In das Ständerwerk wird je nach Anforderung an Schallschutz Mineralwolle eingebracht. Zur Befestigung von zusätzlichen Einbauten und nachträglichen Installationen werden zwischen den senkrechten Profilstützen Traversen eingesetzt. Öffnungen für Türen und Fenster werden bei der Planung und beim Bau berücksichtigt.

Abmessungen

Rohbauhöhe	standardmäßig bis 4000 mm
Profilstützen	C-Profil 40 x 60 x 2 - 40 x 100 x 2 mm
Boden- und Deckenschiene	U-Profil 60 x 60 x 1,5 mm
Rasterabstand	max. 1250 mm

Technische Daten

Profilstützen	C-Profil aus verzinktem Stahlblech; seitlicher und unterer Anschluss starr; oberer Anschluss an Rohdecke gleitend
Boden- und Deckenschiene	U-Profil aus verzinktem Stahlblech; die Bodenschiene muss auf dem Estrich/Rohboden ausnivelliert werden

Sonderausstattung, Zulagen

Traversen	C-Profil aus verzinktem Stahlblech zur Objektbefestigung von zusätzlichen Einbauten und nachträglichen Installationen
Mineralwolle	60 mm dick; für erhöhte Schallschutzauflagen

