

Metallpaneel Vorsatzwand Brandschutz EI30

Die Vorsatzwand in Stahl verzinkt oder Edelstahl wird als nicht-tragende Innenwand vor der bestehenden Wand montiert. Der Aufbau erfolgt mit Einzelpaneelen in Modulbauweise mit einer Fugenbreite von ca. 6 mm. Die Konstruktion der Vorsatzwand

erlaubt eine nachträgliche De- und Wiedermontage jedes einzelnen Paneels, um ohne großen Aufwand spätere Installationen bzw. Einbauänderungen sowie Reparaturarbeiten vorzunehmen.

Abmessungen

Lichte Raumhöhe	max. 3000 mm
Paneelbreite	max. 1250 mm
Vorsatzschale	ab 120 mm Dicke
Fugenbreite	ca. 6 mm
Paneelhöhe	bis abgehängte Decke
Sockelhöhe	100 mm
Brandschutz	EI30 geprüft nach EN 1363-1

Wandbeplankung

Wandpaneel	ca. 20 mm stark; bestehend aus 1 mm verzinktem Stahl oder Edelstahl (Wkst.-Nr. 1.4301) mit rückseitig aufgeklebter GKF-Platte; Gewichtskraft ohne zusätzliche Traverse bis zu 300 N/m ² (30 kg/m ²) nach EN 18283-01, 4,5
Oberfläche (Wandpaneel)	Edelstahl (Wkst.-Nr. 1.4301); pulverbeschichtet nach RAL oder NCS oder weiß vorbeschichtet 150µm ähnlich RAL 9016
Sockel	1,5 mm verzinktes Stahlblech für hochgezogenen PVC Bodenbelag Füllung mit 9,5 mm GKB
Deckenrandwinkel	pulverbeschichtetes ALU Strangpressprofil in weiß ähnlich RAL 9016
Fugenprofil	Silikonprofil

Sonderausstattung, Zulagen

Strahlenschutz	0,5 - 2 mm Bleieinlagen rückseitig auf die GKF-Platte geklebt; Bleieinlagen größer 2 mm werden mit separater Tragkonstruktion in den Wandzwischenraum eingebracht (Detailklärung auf Anfrage)
----------------	---

